

# Återbruk av galler och smide

## Demonterings- och hanteringsinstruktioner

### Berörda produktgrupper

Produktgruppen inkluderar spiraltrappor, tillgänglighetsramper, förrådsgaller och gallergrindar.

### Komplett produkt i samma skick – den avgörande regeln

Produkten ska vara lika komplett och i samma skick som innan den demonterades. Varje avvikelse från den regeln ger alltid ett sämre återbruksvärde och leder i sämsta fall till att produkten blir helt obrukbar. Produkterna får inte vara sönderklippta på grund av ventilationsrör eller motsvarande.

### En komplett spiraltrappa består av:

- Trappsteg, räckverk, spindel (stolpen i mitten)
- Plattform/plattformar (om det ingick när trappan var monterad)
- Samtliga skruvar, bultar och övriga vitala delar som medföljde i monterat skick

### En komplett gallergrind består av:

- Dörrblad
- Karm
- Tröskel

### Kompleta förrådsgaller består av:

- Hela sektioner utan urtag och hål för genomföringar av exempelvis ventilationsrör eller andra specialanpassningar

## Demonteringsanvisningar

### Spiraltrappa och tillgänglighetsramper

Skruva isär i så små delar som möjligt. Måste man använda vinkelkap eller motsvarande, var säker på att kapa på ställen som är enkla att svetsa samman igen.

## Verktyg och material

Behovet av verktyg och material kan variera efter omständigheterna. Detta är de viktigaste:

- Skruvdragare med laddare och bits
- Hammare och gummiklubba
- Polygrip och skiftnyckel
- Lastpallar (samt eventuellt palldragare) eller lastburar
- Märkpenna



Bild 1. Lastpallar för lastning, lagring och transport.

- Kartonger, plastlådor eller plastpåsar (alternativt papperskorgar eller liknande som finns kvar efter rivningen)
- Packtejp
- Buntband eller kraftigt spännband

## Hantering och lastning

### Lösa delar

Lösa delar, som trappsteg, räcken och tillhörande skruvar, samlas upp och paketeras separat med tydlig märkning om tillhörighet.

### Maximal last i vikt eller volym

Gå igenom de svagaste länkarna i transportkedjan innan ni bestämmer hur ni ska packa produkterna. Typiska flaskhalsar är hissens storlek och kapacitet, liksom transportfordon där bakgaveln har en maximal lyftkapacitet och det kan krävas truck för lastning.

VÄND!

### Förrådsgaller och gallergrindar

- Lasta maximalt 500 kg per lastpall.

#### Lastpall

- Använd lastpallar (Europapall 800 x 1 200 mm) för lastning, lagring och transport, se bild 1.
- Produkterna kan staplas ovanpå varandra utan någon emballering mellan varje lager, se bild 2.

#### Lastbur

- Lägg en bottenskiva av wellpapp, masonit eller motsvarande som skydd samt för att förhindra att mindre delar faller igenom.
- Produkterna kan staplas ovanpå varandra utan någon emballering mellan varje lager.

### Tillgänglighetsrämper och spiraltrappor

- Lasta maximalt 500 kg per lastpall.

#### Lastpall

- Använd lastpallar (Europapall 800 x 1 200 mm) för lastning, lagring och transport, se bild 3. Produkterna kan staplas ovanpå varandra utan någon emballering mellan varje lager.

#### Lastbur

- Lägg en bottenskiva av wellpapp, masonit eller motsvarande som skydd samt för att förhindra att mindre delar faller igenom.



Bild 2. Lastning och lagring av förrådsgaller och gallergrindar.



Bild 3. Lastning och lagring av spiraltrappor.